



CENTRALINA IDRAULICA

HYDRAULIC CONTROL UNIT



CENTRALINA IDRAULICA

Indispensabile per salvaguardare la pompa del trattore evita che l'olio si surriscaldi quando vengono montati al trattore attrezzi che hanno un grande utilizzo di olio per lavorare: frese interfilari, cimatrici, potatrici.

E' costruita in modo compatto per essere attaccata al 3 punti del trattore.

Di serie monta una pompa con portata 40lt o 60 lt/min a 180 bar, a richiesta si può aggiungere una pompa supplementare con portata 20 lt/min e con doppio circuito.

HYDRAULIC CONTROL UNIT

Essential to protect the tractor pump, it prevents the oil from overheating when tools are fitted that use a large quantity of oil for work on: inter-row cutters, trimmers and pruners.

Its compact construction allows it to be attached to the tractor's 3 hitches.

It is fitted as standard with a pump with a capacity of 40 l or 60 l/min at 180 bar. Upon request, an additional pump with a flow of 20 l/min and a double circuit can be added.

HYDRAULISCHE STEUEREINHEIT

Zum Schutz der Traktorpumpe, verhindert die Überhitzung des Öls wenn Werkzeuge mit hohem Ölverbrauch für die Arbeit am Traktor installiert werden: Zwischenreihenfräsen, Schneide- und vorstutzende Maschinen.

Sie ist kompakt gebaut, um am Dreipunkt des Traktors befestigt zu werden.

Sie ist serienmäßig mit einer Pumpe mit einer Kapazität von 40 l oder 60 l/min bei 180 bar ausgestattet, auf Wunsch kann eine zusätzliche Pumpe mit einer Kapazität von 20 l/min und mit Doppelkreislauf hinzugefügt werden.



Centralina Idraulica / Hydraulic Control Unit

Modello Model	Descrizione / Description	Peso Weight
SB3P-54	Centralina Idraulica lt. 54 - Pompa con portata 40lt/min e radiatore Hydraulic Control Unit 54 l - Pump with 40 l/min flow rate and radiator	Kg. 137
SB3P-54 -2P	Centralina Idraulica lt. 54 - N. 2 pompe: 1-portata 40lt/min + 1- portata 20 lt/min e radiatore Hydraulic Control Unit 54 l - No. 2 pumps : 1- 40 l/min flow rate + 1- 20 l/min flow rate and radiator	Kg. 140
SB3P-54/60	Centralina Idraulica lt. 54 pompa con portata 60lt/min e radiatore Hydraulic Control Unit 54 l pumps with 60 l/min flow rate and radiator	Kg. 144
SB3P-54/60-2P	Centralina Idraulica lt. 54 con 2 pompe: 1-portata 60lt/min + 1 portata 20 lt/min e radiatore Hydraulic Control Unit 54 l with 2 pumps: 1- 60 l/min flow rate + 1 20 l/min flow rate and radiator	Kg. 147
MAGGIORAZIONI / SURCHARGES		
SB-OL	Maggiorazione lt. 54 olio idraulico Surcharge 54 l hydraulic oil	
B1X700	Cardano B1X700 / PTO Shaft B1X700	