



KOSILICE S OKRETOM U MJESTU

ZXD SERIJA

Kosilice iz ZXD serije, profesionalne su kosilice s okretom u mjestu opremljene učinkovitim i tihim dizelskim motorom, sa spremnikom goriva od 65 litara. Šasija kosilice kreirana je za teške uvjete rada, povećavajući stabilnost, upravljivost i dugotrajnost, a čelično kućište debljine 7 mm dodatno doprinosi kvaliteti i izdržljivosti kosilice. Sklopivi ROPS štiti korisnika od prevrtanja, a najbolja udobnost operatera u klasi i podesivo, amortizirano sjedalo pružaju korisniku mogućnost dugtrajnog i udobnog rada. Komercijalno ClearCut™ režno kućište ima bočno izbacivanje pokošene trave s opcijom montiranja noževa za malčiranje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	ZXD61-EU	ZXD72-EU
MOTOR		
Tip motora	Deadong 3L123-ZT4A	
Snaga motora KS (kW)	24.5 (18.3)	
Zapremnina cc	1233	
Broj cilindra	3	
Kapacitet spremnika	64.7	
Tip goriva	Diesel	
POGON		
Model	2HST (KIOTI)	
Zapremnina cc (Pumpa/Motor)	23/23	
VRATILO		
Broj okretaja u minuti	2538	
VELIČINA KOTAČA		
Prednji	15 x 6.5 - 8	
Stražnji	26 x 12.0-16	
BRZINA KRETANJA I KOČNICA		
Unaprijed (km/h)	17.7	
Unatrag (km/h)	11.4	
Parkirna kočnica	disk kočnica u ulju	
DIMENZIJE		
Ukupna dužina (mm)	2258	2328
Ukupna širina (mm)	1902	2174
Ukupna visina (ROPS uspravno) (mm)	2092	
Međuosovinski razmak (mm)	1440	1510
Trag kotača (mm) (prednji/zadnji)	1064/1210	1250/1210
Težina prazne kosilice (kg)	875	898
KOŠNJA		
Mehanizam podizanja	Elektrohidraulički putem nožne pedale	
Širina košnje (mm)	1550	1830
Visina košnje (mm)	38,1-127	
Izbacivanje pokošene trave	Bočno	
SJEDALO		
Ovjes	Premium	
Klizno horizontalno podešavanje	Standard	
Naslon za leđa	Ekstra visoki	
Naslon za ruke	Standard	
STANDARDNA OPREMA		
Sklopivi ROPS (zaštita od prevrtanja)	Standard	
Sigurnosni pojas	Standard	
Stražnja vučna ušica	Standard	
LED radna svjetla	Standard	

DODATNA OPREMA

- Kit za malčiranje
- Dodatna radna svjetla

NAPOMENA:

Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez prethodne najave.



ISO 9001
NO.954596



ISO 14001
NO.771475



OHSAS 18001
NO-K033008