



TPS - LABINPROGRES



TRAKTORSKE PRIKOLICE

Modeli:

PV 2000

PV 3000

PV 4000

2, 3 i 4 tone

- *TROSTRANO KIPANJE*
- *HIDRAULIČNE, ZRAČNE I NALETNE KOČNICE*
- *FIKSNI ILI OKRETNI PRIKLJUČAK ZA VUČU*
- *ATEST CVH - DOKUMENTI DO REGISTRACIJE*



Model	PV 2000	PV 3000	PV 4000
Najveća ukupna masa	2780 kg	4050 kg	5000 kg
Vlastita masa prikolice (ovisno o opremi)	780 kg	930 kg	955 kg
Nosivost	2000 kg	3000 kg	4000 kg
Dimenzije prikolice bez/sa dodatnim stranicama (dxšxv) (mm)	3724x1545x1285 / 3742x1545x1685	4248x1892x1300 / 4248x1892x1700	4248x1892x1431 / 4248x1892x1931
Dimenzije sanduka bez/sa dodatnim stranicama (dxšxv) (mm)	2500x1500x400 / 2500x1500x800	3000x1800x400 / 3000x1800x800	3000x1800x500 / 3000x1800x 1000
Visina stranica (redovnih/dodatnih)	400 mm / 400 mm	400 mm / 400 mm	500 mm / 500 mm
Donje otvaranje stranica (centralno)	NE	DA	DA
Zapremina sanduka bez/sa dodatnim stranicama (m3)	1,5m3 / 3m3	2.2m3 / 4,4m3	2,7m3 / 5,4m3
Visina poda sanduka od tla	885 mm	865 mm	899 mm
Dimenzija kotača	10.0/80-12"	10.0/75-15,3"	10.0/75-15,3"
Trag kotača	1150 mm	1500 mm	1500 mm
Maksimalna dopuštena brzina	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Kočioni sustav	hidraulički, zračni, naletni	hidraulički, zračni, naletni	hidraulički, zračni, naletni
Mogućnosti kipanja	trostrano	trostrano	trostrano
Kut kipanja bočno / nazad	45°/45°	45°/45°	45°/45°
Potporna stopa	mehanička sa podešavanjem visine	mehanička sa podešavanjem visine	mehanička sa podešavanjem visine
Priključak za vuču	fiksni / okretni	fiksni / okretni	fiksni / okretni
Elektroinstalacija	12V	12V	12V
Mehanička zaštita stražnjih svjetala	DA	DA	DA
Kutija za alat	DA	DA	DA
Ljestve	NE	NE	DA
Kočiona potpora za kotače (kločna)	DA (2 kom)	DA (2 kom)	DA (2 kom)
Mrežaste stranice (1000mm visina)	opcija	opcija	opcija
Otvor za rasuti teret	opcija	opcija	opcija
Potporna stopa s kotačem	opcija	opcija	opcija